



CELLO® 483/D2500



	Ignifugé <i>Flame retardant</i>		Insonorisant <i>Sound-insulating</i>		Isolant thermique <i>Thermal insulating</i>		Densité mousse PE <i>Density PE-foam: 28 kg/m³</i>		Résistance thermique <i>Temperature resistant: -23 / +100°C</i>		Surface facile à nettoyer <i>Easy to clean surface</i>		Cuir synthétique robuste <i>Robust imitation leather</i>	Mousse PE à structure alvéolaire fermée, auto-adhésive en option <i>PE foam, closed-cell, optional self-adhesive</i>
--	------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---


Description Matériaux <i>Material description</i>		Mousse PE destinée à l'insonorisation et l'isolation thermique, dotée d'une surface en cuir synthétique antibactérienne et résistante à l'encrassement. Cuir synthétique en coloris standard: CREAM (3206). <i>PE foam, equipped with an anti-bacterial and dirt-repellent imitation leather top layer, for noise absorption and thermal insulation applications. Standard color of imitation leather: CREAM (3206)</i>
Comportement au feu du cuir synthétique <i>Flammability Imitation leather</i>	FMVSS 302, DIN 75200	satisfaisante / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	vitesse de combustion < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
	IMO	Res. MSC.307(88) - (2010 FTP CODE) Annex I Part 8
	ECE R-118	annexes 6 satisfaisante / <i>annex 6 fulfilled</i>
Conductivité thermique <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,035 W/(m·K)
Résistante à la chaleur l'humidité <i>Resistance heat/humidity</i>	MIL-STD-810E 507.3*	7 cycles: aucune modification constatée <i>7 cycles: no measurable changes</i> *Exigence militaire / <i>Requirement for military uses</i>
Epaisseurs <i>Thickness</i>	mm	6, 12, 18, 24 ± 1,5
Plaque <i>Sheets</i>	mm	2100 X 1350
Rouleaux <i>Rolls</i>		Article en rouleau uniquement disponible en variante non adhésive <i>Rolls available only in NK version</i>
Atouts <i>Benefits</i>		<ul style="list-style-type: none"> ► Stable aux intempéries, également parfaitement adaptée pour l'extérieur ► La surface en cuir synthétique est extrêmement robuste et facile à nettoyer ► Eprouvé en domaine maritime ► Aspect cuir de haute qualité pour une utilisation dans des zones visibles ► <i>Good weathering resistance, hence highly suitable for outdoor applications</i> ► <i>The imitation leather surface is easy to clean and extremely robust</i> ► <i>Tried and tested in marine applications</i> ► <i>Esthetically appealing leather optic for use in visible areas</i>
Consignes <i>Advices</i>		<ul style="list-style-type: none"> ► Coloris spéciaux sur demande. Echantillon de couleur: voir au dos ► Quantité minimale annuelle de commande d'un coloris spécial: 120 m² ou 90 m linéaires ► Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma ► <i>Special colors on request. Choice of colors: see overleaf.</i> ► <i>Annual minimum order volume for special colors: 120 m² resp. 90 running meters</i> ► <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>
Exemple de commande <i>Example ordering code</i>		<ul style="list-style-type: none"> ► Coloris souhaité = Pearl Grey (code: 3212) --> Commande: 483-3212/D2500 ► Desired color = Pearl Grey (color code: 3212) --> Order code: 483-3212/D2500

RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ISO 9001

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche technique est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet. *Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*

CELLO® 483/D2500

Options <i>Options</i>	Description Matériau <i>Material description</i>	Comportement au feu <i>Flammability</i>
 483/PU/D2500	Idem 483/D2500 avec en plus une couche de mousse PU pour un toucher agréable. <i>Same as 483/D2500, but with an additional PUR foam layer for a pleasantly soft touch.</i>	FMVSS 302 satisfaite / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Vitesse de combustion < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i>
Consigne <i>Advice</i>		Nos produits sont disponibles en version non adhésive (NK) ou auto-adhésive (sk). <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (sk).</i>

Coloris du cuir synthétique / Choice of colors for imitation leather



RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ISO 9001

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche technique est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet. *Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*