


CELLO® BMN-03 | CELLO® BMN-03 PE


Ignifugé
Flame retardant



Absorbant acoustique
Sound-absorbing



Amortisseurs de vibrations
Vibration damping



Poids
Weight: 4,6 kg/m²



Résistance thermique
*Temperature resistant: -30 / +80°C**



Description Matériaux <i>Material description</i>	BMN-03	BMN-03 PE
Comportement au feu <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200 satisfait / <i>fulfilled</i> ISO 3795 vitesse de combustion < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i> ECE R-118 annexes 6 satisfait / <i>annex 6 fulfilled (NK)</i> non testé / <i>not tested</i>	Avec en plus de la mousse PE pour une isolation optimale et une sensation agréable de marche. Idéal pour les cabines des machines de chantier et agricoles ainsi que pour les zones praticables des garages. <i>Additionally with PE foam, for optimum insulation and comfortable footfall. Ideal for cabins of construction and farm machinery as well as for walk-on areas in factories.</i>
Dureté Hardness	65 ± 5° Shore A	
Epaisseurs Thickness	mm 4 ± 1	9 - 40 ± 1,5 to 2,5 selon l'épaisseur / <i>depending on thickness</i>
Plaque Sheets	mm 1050 x 1500 2100 x 1500	1050 x 1500 2100 x 1500
Rouleaux, uniquement NK <i>Rolls, only NK</i>	Longueur: 10,5 lfm. Largeur: 1500 mm <i>Length: 10.5 m. Width: 1500 mm</i>	non disponible <i>not available</i>
Consigne <i>Advices</i>	! ▶ Nos produits sont disponibles en version non adhésive (NK) ou auto-adhésive (sk) ▶ Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma ▶ <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (sk)</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>	
Atouts <i>Benefits</i>	! ▶ Excellente résistance ▶ Grande stabilité face aux pollutions par huiles et carburants ▶ Sans PVC ▶ <i>Excellent durability</i> ▶ <i>Good resistance against soiling by oil or fuel</i> ▶ <i>PVC-free</i>	

*courte durée / *short-term: -30 / +90°C*

RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS
ISO 9001

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche technique est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet. *Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves.*